

客 户

CUSTOMER \_\_\_\_\_

# 承 认 书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 编 号

CUSTOMER PART NO: \_\_\_\_\_

品 名 编 号

DESCRIPTION NO. TAG-915M85

提 出 日 期

PRESENT DAY : 2016/2/17

出 图 DRAWING			客 户 承 认 CUSTOMER APPROVE
发 行 MADE	检 查 CHECKED	承 认 APPROVED	
Dence	Boby	Henry	
DATE: 2016/2/17			DATE:

**深圳市铨顺宏科技有限公司**

ShenZhen Fuwit Technology Co., Ltd.

表单编号: ST-R03-10

# PRODUCT SPECIFICATION

**TAG-915M85** 为无源超高频抗金属层架标签, 广泛适用于图书层架、抗金属货架、档案管理。

**TAG-915M85** Label for the passive uhf metal layer, layer frame is widely used in books, the resistance to metal shelves, file management, etc.



## ➤ Feature

型号 (Model)	TAG-915M85
频率范围(Frequency Range)	860-960MHz
读写灵敏度 (Read and write sensitivity)	固定式读写器 (1W,8DB): 0-3.5 米左右; 手持机: 0-2 米左右 (Can reach more than 0-3.5meters reading distance)
芯片(Chip)	Impinj M4QT
读写协议(Protocol Support)	ISO 18000-6C
功能(Functionality)	读/写 (Read/Write)

## ➤ Chip

EPC	96-EPC
DDR	512 User Bits TID32bits

## ➤ Physical

物理尺寸(Tag Dimension)	85mm(L) x 22mm(W) x 6mm(H)±2mm
材料(Material)	ABS+水晶滴胶+抗金属材料 (ABS+Crystal Glue+ Anti metal material)
重量(Weight)	0.02g

# PRODUCT SPECIFICATION

## ➤ Environment

数据保留 (Data retention)	10 年
读写次数 (Read and write the number)	100000 次
工作温度 (Operating Temperature)	- 15°C to +60°C
适用场合(Application)	广泛适用于图书馆货架, 档案管理, 抗金属货架。Widely used in the library shelves, file management, resistance to metal shelves

